



# NAVODILA ZA ČIŠČENJE TRESPA METEON PLOŠČ ZA ZUNANJO UPORABO

## PREVENTIVA JE BOLJŠA

### *Dober izdelek si zasluži dobro skrb zanj*

Trespa Meteon je izredno prilagodljiv na različne vremenske pogoje ter odporen na širok obseg različnih kemičnih prvin. Enakega pomena sta tudi njegova moč upogibanja ter odpornost na udarce, obrabo in odrgnjenje.

Čeprav zahteva Trespa Meteon minimalno vzdrževanje pa ni odveč nasvet, da je dobro panele, ki smo jih namestili na gradbišče, očistiti, čiščenje pa nato izvajati letno v določenih intervalih, kar je odvisno od vrste nanosa ter postopanja z njimi med samo izdelavo in kasnejšo postavitvijo.

### *Kritične barve v onesnaženih okoljih*

Ne preseneča, da Trespa Meteon paneli v okoljih, kjer se odvija gost promet ali prihaja do industrijskega onesnaževanja, ne privabljajo več površinske umazanije kot okna. Umazanija se pokaže prej na panelih svetlih barv kot pa na temnejših.

### *Izvirni detajli*

Učinek umazanije na dekorativne panele se razlikuje glede na vzrok. Gladka plast prahu, na primer, je prej verjetna kot pa proge ali zaplate zaradi odtekajoče deževnice, ki za seboj pušča goščene usedline prahu in umazanije.

Obstajajo različni načini preprečevanja vidnih posledic zgoščene umazanije: montaža previsnih delov z robovi, ki odvajajo vodo v drugo smer, uporaba Trespa hitro-vpenjalnih vijakov s ploščato glavo ter zagotovitev, da spoji ne segajo preko središča naslednjega panela.

### *Čista montaža*

Seveda se med samo montažo ne moremo popolnoma izogniti prisotnosti umazanije, lahko pa poskrbimo, da ne pride še do dodatnega onesnaženja :

- na nalepke napišite lokacijske kode in jih takoj po montaži tudi odstranite.
- zaščitite robove panelov, ko barvate okvirje.
- natančno nanesite lepila in smole.
- odstranite trde madeže kot so ostanki barv, cementa ali smole še preden se le-ti posušijo.

## ČISTO NA DELOVIŠČU

### *Kodiranje lokacij*

Če lokacijskih kod ne morete nanesti na zadnjo stran panela jih je potrebno označiti z nalepkami.

Kode, ki jih napišemo s svinčnikom ali s kredo, kakor tudi tiste, ki so dlje časa izpostavljene vremenskim vplivom, težje odstranimo.

### *Maščoba in umazanija (sajavost)*

Prah, pljuske blata, olje, mastne in umazane odtise preprosto odstranimo tako, da za čiščenje panelov enostavno uporabimo kar običajno univerzalno gospodinjsko čistilo. Po mokrem čiščenju moramo panele še dobro sprati ter obrisati, da preprečimo pojav prog oz. lis na površini.

® TRESPA

### **Barva**

Topljive barve odstranite z organskim raztopilom (razredčilom).

Sperite in obrišite panele, da preprečite pojav prog oz. lis.

Dvokomponentno barvo odstranite takoj z vodo in/ali z organskim raztopilom. Ko se tovrstna barva enkrat posuši, je ne moremo več odstraniti.

### **Lepila, smole in sintetične smole**

Topljive proizvode očistite z organskim raztopilom.

Nato sperite in/ali obrišite, da preprečite nastanek prog oz. lis.

Dvokomponentna lepila ali sintetične smole takoj očistite z vodo in/ali z organskim raztopilom. Ko se tovrstni proizvodi enkrat posušijo, jih ne moremo več odstraniti.

Silikonsko smolo zdrgnimo s suho krpo, kakršnekoli ostanke pa z odstranjevalcem za silikon.

### **Ostanki cementa in apna**

Te odstranimo s skoncentriranimi kislinskimi čistili (npr., hidrokloridna kislina), nato pa panele dodobra speremo s čisto vodo ter jih do suhega obrišemo.

## **KAKO OHRANITI DOBER IZGLED PANELOV**

### **Maščobe in sajavost na fasadah in balkonih**

Sčasoma pustijo dež, veter, prometno in industrijsko onesnaževanje na površini panelov tanke ali srednje-debele plasti umazanije. Glede na stopnjo umazanosti lahko panele čistimo letno ali celo v daljših presledkih. Za čiščenje enostavno uporabite običajno čistilo za okna.

Vendar pa tudi v primeru, da panelov več let ne očistimo, to ne vpliva na njihovo kakovost.

### **Močno umazani balkonski paneli**

Celo trdovratne madeže kot so madeži od čistil za čevlje ali od otroških voščenih barvic lahko z balkonskih panelov očistimo s pomočjo

organskih raztopil (razredčil). Potem je potrebno panele dobro sprati in obrisati, saj tako preprečimo nastajanje prog oz. lis.

### **Alge in mahovi**

Alge in mahovi se pojavijo zlasti na mestih, ki so v glavnem hladna in vlažna ter redko izpostavljena sončni svetlobi. Trespa zaprta struktura preprečuje prodiranje alg in mahu skozi površino, poleg tega pa jih lahko tudi enostavno obrišemo.

### **Grafiti**

Trespina zaprta struktura preprečuje prodiranje barv, lakov, lepil, črnila in drugega materiala za pisanje grafitov skozi površino. Če so napisi vodotopni, jih je moč enostavno odstraniti, sicer pa moramo poseči po organskih raztopilih ali posebnih čistilih za odstranjevanje grafitov. Seveda panele na koncu še dobro operemo in obrišemo, da preprečimo nastanek prog oz. lis.

## **POSEBNE TEŽAVE**

Trespa paneli pa niso ogroženi le zaradi prahu, umazanih odtisov ali pojava alg. Večje težave predstavljajo plasti saj (smoga), trdovratni grafiti ali eventualne poškodbe na samem delovišču.

Za to vrsto umazanij so na voljo posebne vrste čistil. Več podatkov lahko dobite na naslovu, ki je naveden na zadnji strani tega kataloga.

Opomba: ne uporabljajte čistil in sredstev za poliranje, ki bi lahko opraskali površino panela. Uporabljajte le gobice, mehke najlonske krtače ali krpe, izogibajte pa se krtačam s trdimi dlačicami. Vedno natančno upoštevajte navodila proizvajalca. Ne presegajte priporočene koncentracije ter časa zadrževanja vlage na površini panela.

### **Poškodbe**

V primeru, da pride do poškodbe površine Trespa Meteor panela zaradi vandalizma, lahko poškodbo popravimo z nanosom majhne količine akrilne barve na mesto poškodbe, kar opravimo s finim čopičem. Vsak nenamerno zlomljen panel lahko nadomestimo z novim.

® TRESPA