

Kvalitetna konstrukcija parkirišča, dvorišča ali poti s položenimi tlakovci ali betonskimi ploščami

Vprašanje je kako polagati tlakovce, betonske in travne plošče na dvorišču, ob objektu, na dovozni poti in kako izdelati pločnik, stezo, da bo konstrukcija stabilna, investitor, uporabnik in izvajalec pa zadovoljni?

Tlakovcev ne želimo prelagati vsako leto. Na dvorišču, na pločnikih in stezah, ob dežju ne želimo imeti luž. Pločnik naj ostane raven in nerazpokan. Ko hodimo po stezi, raje opazujemo okolico, kot da pazimo na vsak korak, ki bi lahko zadel ob grbino ali se izgubil v kotanji.

Dober star napotek pravi, da je najceneje narediti vsako delo dobro že prvič. Popravilo vedno pomeni večji strošek. To je še posebej pomembno pri konstrukcijah, ki jih je tudi težko, ne samo drago popravljati. Konstrukcije, o katerih pišemo gotovo sodijo mednje. Da bi se izognili kasnejšim problemom in stroškom, lahko načrtujemo konstrukcije s **Typar® Pro** geotekstilom.

Podlago pripravimo takole:

- ▶ odstranimo humus in zemljo;
- ▶ izravnamo podlago in odstranimo veliko kamenje;
- ▶ položimo **Typar® Pro** s preklopi na stikih vsaj 10 cm;
- ▶ razgrnemo nasutje in ga utrdimo (debelina sloja je odvisna od podlage in namena konstrukcije),
- ▶ na nasutje položimo **Typar® Pro** za stabilizacijo in drenažo;
- ▶ nanj nasujemo 3 – 4 cm sloj peska, granulacije od 0 - 4 mm;
- ▶ vgradimo zaključni sloj po izbiri (tlakovce, prane ali gladke betonske plošče, pesek, beton).

Typar® Pro bo v takšni konstrukciji opravljal več funkcij: ločeval, filtriral, stabiliziral.

Delo s **Typar® Pro** je enostavno, gotova konstrukcija pa ima dobro podlago. Strošek gradnje je lahko celo nižji, saj je poraba nasutja manjša. Gledano dolgoročneje: konstrukcija ne potrebuje popravil zaradi neravnin in razpok, njena življenjska doba pa je bistveno podaljšana.

Typar® Pro ima:

- dolgo življenjsko dobo;
- dobro odpornost na kemikalije v zemljini,
- izredno žilavost in odpornost na pretrg;
- ne onesnažuje okolja.

Typar® Pro je tudi enostaven za rokovanje, saj so role lahke in primernih dimenzij. Režemo ga lahko z nožem ali s škarjami. Polagamo pa ga lahko tudi v slabem vremenu. Ne vpija vode, pri nizkih temperaturah se ne lomi in v vročini ne zateguje.

Uporabiti Typar® Pro je gotovo racionalna odločitev.

