

Vzdrževanje in popravila

S svojo kontinuirano in brezšivno površino potrebuje Playtop izredno malo vzdrževanja. Zaradi prave debeline materiala je vedno na pravem mestu. Posebne tolerance specificirane za razsute materiale, kot so lubje ali pesek niso zahtevane, material tudi ne potrebuje periodičnega grabljenja niti dopolnjevanja niti letne dezinfekcije. Vsi tujki so jasno vidni na površini in morejo biti zato skrita nevarnost (npr. črepinje, igle ipd.). In ni stikov, ki bi izzivali otroke ali bili šibka točka za vandale. Sama podlaga je porozna in če je položena na porozna tla, do deževnica pronicala skoraj neprestano.

VZDRŽEVANJE

Edino rutinsko vzdrževanje je odstranjevanje vidnih smeti. Redno odstranjujte listje, predno bi zgnilo in tako zdrknilo v podlago.

Če so v bližini drevesa, priporočamo čiščenje pod pritiskom in/ali s sredstvi proti plevelom in mahom. Tako ohranjamo površino čisto in hitro prepustno in ohranjamo tudi protidrsno lastnost materiala. Tako opravilo opravimo največ enkrat letno. Pozimi lahko posipamo s soljo, da odmrzemo površino. Za odstranitev ostankov soli spomladi uporabimo visokotlačno pranje s hladno vodo.

POPRAVILA

Efektno in dolgotrajno popravilo brezšivnega materiala opravimo z uporabo iste tehnike kot pri polaganju samem – ali bolj frekventne dele podlage, ki se izrabijo hitreje ali močno poškodovane dele zaradi nesreče ali vandalizma. Za relativno male površine Playtop dobavlja Popravilni kit z vsem potrebnim in jasnimi navodili za mešanje, polaganje, dokončanje in vsemi varnostnimi opozorili. Večja popravila naj vam opravi podjetje s pooblastilom za polaganje Playtopa Ravago, d.o.o.

Če se pojavi razpoka med Playtopom in robnikom, jo lahko zapolnimo s posebnim polnilom.

POŠKODBA BARVE

Če se je na podlago razlila barva ali so nasprejali grafite, NE ČISTITE S TOPILI, ne da bi se predhodno posvetovali z lokalnim Playtop pooblaščenecem Ravago d.o.o., saj lahko topila ali razrečila resno poškodujejo varnostno podlago. Playtop lahko včasih priporoči primerno topilo. Mnogokrat je bolje, da se prebarva pobarvane površine ali pa odstrani in nadomesti pobarvani del površine z originalno gumo.