

Plastične cevi za odvajanje odpadne vode (nizkih in visokih temperatur) za vgradnjo v stavbne konstrukcije Neplastificiran polivinilklorid (PVC-U)

Obseg uporabe

1. Podzemni odtoki in kanalizacija za notranjo in zunanjo uporabo v stenah
2. Podzemni odtoki in kanalizacija za notranjo in zunanjo uporabo na razdalji do 1 metra od stavbe

Splošne značilnosti

Barva:	siva (ral 7037)
Dolžina:	104,5 mm (+/- 0,005) – 207mm (+/- 0,005)
Premer:	Ø 32 mm (+ 0–0,3), Ø 40 mm (+ 0–0,3), Ø 50 mm (+ 0–0,3)
Debelina stene:	1,8 mm (1,8–2,2 mm)
Pritrjevanje:	Standardna cev/pritrditev Pritrjevanje z lepjenjem, na drugi strani ravna cev Skladno z obstoječimi pritrdili
Gibljivi deli:	2 vgrajena gibljiva dela na vsakem tekočem metru Pregib 0–130° Uporabni pri – 5 °C Najmanj 35 pregibov (pri 18 °C)



Proizvodi

Vrsta	Barva	Premer	Dolžina (mm)	Debelina stene (mm)	Št. artikla	Koda EAN
Linija »naredi sam«	siva	Ø 32	104,5	1.8	1400101010	5 425023590065
			207		1400101020	5 425023590072
		Ø 40	104,5		1400201010	5 425023590089
			207		1400201020	5 425023590096
		Ø 50	104,5		1400301010	5 425023590102
			207		1400301020	5 425023590119

